

# NATUROFLOOR

## Die Marke Naturofloor®

Naturofloor® ist seit 1990 auf dem Markt und etablierte sich als eines der ersten Produkte und vor allem als das Original unter den fugenlosen mineralischen Belägen. Naturofloor® ist eine registrierte und geschützte Marke in 22 Ländern. Die Sandman AG ist Inhaberin der Marke und vertreibt das Produkt ausschliesslich über zertifizierte Fachhandwerker.

## Das Original

Naturofloor® – das Original: Es wird zwar oft kopiert, bleibt in seiner Qualität jedoch unübertroffen. Bei diesem Systemprodukt sind von der ersten bis zur letzten Schicht alle Rohstoffe aufeinander abgestimmt und rezeptiert. Du möchtest wissen, ob es sich bei einem Angebot oder einer Ausführung wirklich um Naturofloor® – das Original handelt? Dann kontaktiere uns über unsere Webseite [naturofloor.ch](http://naturofloor.ch).

## Material

Naturofloor® ist ein mineralisches Produkt, das zu 90% auf den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Weisszement basiert. In Kombination mit einem geringen Anteil an synthetischen Materialien entstehen Beläge, welche im Alltag nicht nur aufgrund ihrer positiven Eigenschaften, sondern auch mit ihrer Funktion eindeutig überzeugen. Um einen einwandfreien durchgefärbten Belag und eine perfekte Farbabstimmung zu erzielen, werden die hochwertigen, lichtbeständigen Farbpigmente erst vor Ort beigemischt.

## Einsatzort

Praktisch überall lassen sich Boden- und Wandbeläge mit Naturofloor® gestalten: von privaten Wohnräumen in modernen Neubauten über Renovationsobjekte bis hin zu repräsentativen Geschäftsräumen. Naturofloor® eignet sich für den Wohn- und Nassbereich, für die Küchenrückwand und Cheminéeoberfläche, Dekowand und Treppe genauso wie für Wände in Altersheimen und Spitälern, Einkaufszentren und öffentlichen Gebäuden.

## Einbauzeit

Naturofloor® wird nach einem genau definierten Arbeitsprozess in mehreren Schritten von Hand appliziert. Es braucht Zeit und auch etwas Geduld, damit aus hochwertigen mineralischen Materialien eine beständige, zeitlose, wertige Oberfläche entsteht. Die genaue Arbeitsdauer ist vom jeweiligen Projekt abhängig. Im Allgemeinen kann mit einer Einbaudauer von ungefähr 10 – 14 Tagen inkl. Vorbereitungszeit gerechnet werden.

## Untergrund

Für Naturofloor® sind nach gültigen SIA-Normen ausgeführte, feste, rissfreie, feingriffige und tragfähige Untergründe erforderlich, beispielsweise Zementunterlagsboden, Anhydritestrich sowie im Wandbereich Zement- oder Zementkalk-Grundputz sowie doppelt beplankte Gips-, Faser-, Zement- oder Wediplatten. Weiter Untergründe auf Anfrage.

## Duschen

Naturofloor® wird seit über 20 Jahren als bodenebener Duschboden eingesetzt. Dieser Einsatz erfordert eine Detailplanung, bei der es auf folgende wichtige Punkte ankommt: die Wahl der richtigen Duschrinne, mindestens 3% Gefälle, keine Bodenheizung, einen festen und rissfreien Zementunterlagsboden, eine harte Schalldämmung, eine Trennung zwischen Gefällsunterlagsboden und dem übrigen Boden. Naturofloor® eignet sich ebenfalls in Kombination mit einer bodenebenen Duschwanne.

# NATUROFLOOR

## **Strukturen**

Sorgfältig und fachmännisch von Hand aufgetragen erhalten Oberflächen mit Naturofloor® eine einzigartige und individuelle Struktur. Unter unterschiedlichen Lichteinflüssen weist der mineralische Belag nicht nur ein grossartiges Spektrum an farblichen Nuancen, sondern auch an lebendigen Strukturakzenten auf. Du bist kreativ und möchtest deine personalisierte Struktur? Dann wende dich an einen Fachhandwerker aus deiner Region.

## **Farben und Lasuren**

Wir unterstützen dich gerne dabei, den passenden Farbton für deinen Naturofloor®-Belag zu finden. Sollte die von dir bevorzugte Nuance in unserer 210 Farben umfassenden Farbpalette nicht enthalten sein, werden wir diese nach Möglichkeit gerne für dich herstellen. Darüber hinaus können wir mithilfe von in einem weiteren Arbeitsgang aufgetragenen kontrast- oder metallfarbenen Lasuren besondere Effekte erzielen.

## **Mustererstellung**

Durch das Auftragen von Hand erhält die Oberfläche ihre individuelle Struktur und weist einzigartige Farbschattierungen auf. Jede Oberfläche ist naturgemäss ein Unikat. Eine Bemusterung durch den ausführenden Fachhandwerker ist empfehlenswert.

## **Preis und Angebot**

Der Richtpreis von CHF 190.– bis 250.– / m<sup>2</sup> für Naturofloor®-Beläge versteht sich für einen auf die Anwendung mit Naturofloor® vorbereiteten Untergrund und gilt als Flächenpreis ab 20 m<sup>2</sup>. Kleinere Flächen werden nach Aufwand oder pauschal abgerechnet.

Ein detailliertes Angebot wird Ihnen ein zertifizierter Fachhandwerker aus der Region gerne unterbreiten.

## **Lieferzeit**

Naturofloor® wird in der Schweiz hergestellt und ist innerhalb von 3–4 Arbeitstagen lieferbar.

## **Fachhandwerker**

Einen zertifizierten Fachhandwerker aus deiner Region findest du auf unserer Webseite oben rechts «Fachhandwerker finden». Es empfiehlt sich, dass der Handwerker die von ihm auszuführenden Flächen besichtigt.

## **Planung**

Eine gezielte und frühzeitige Planung erleichtert die Ausführung. Informationen dazu findest du auf [naturofloor.ch](http://naturofloor.ch) unter «Informationen für Architekten und Planer».

## **Reinigung und Pflege**

Naturofloor®-Boden- und -Wandbeläge sind pflegeleicht und gegen das Eindringen von Schmutz oder hausüblichen Chemikalien geschützt. Im Duschbereich empfehlen wir, die Flächen nach dem Duschen mit kaltem Wasser abzuspülen. Beachte auch unsere Pflegeanleitung auf [naturofloor.ch](http://naturofloor.ch).

## **Unterhalt**

Fachmännisch ausgeführte Naturofloor®-Beläge, die regelmässig und sachgemäss gereinigt werden, erfordern keinen besonderen Unterhalt.

# NATUROFLOOR

## **Schaden**

Die meisten Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, lassen sich in der Regel vor Ort beseitigen. Die Oberfläche erhält dadurch ihre glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück. Kleine Farb- und Glanzgradunterschiede sind nicht ausgeschlossen.

Wende dich für eine fachmännische Korrektur an einen Fachhandwerker.