

NATUROFLOOR

EST 1990

Für eine langlebige und nachhaltige Oberfläche.

Du hast dich für Naturofloor® entschieden, den hochwertigen, handgefertigten Designbelag für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien bewahrt auch Naturofloor® seine ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege.

#dauerhaftschoen



Einfach gepflegt

Ein wenig Pflege kann viel bewirken. Wir haben unser Wissen und unsere Erfahrung gesammelt, um dir zu zeigen, wie du mühelos die Lebensdauer der Beläge verlängern kannst.

Unsere wichtigsten Tipps zum Schutz deiner Beläge:

- Der Belag kann trocken mit Staubsauger oder Bodenwischer gereinigt werden.
- Es genügt, Böden und Wände mit sauberem Wasser und einem hochwertigen Mikrofasertuch zu reinigen.
- Um Kalkrückstände zu mindern, spüle den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trockne ihn mit der entsprechenden Faser ab.
- Verzichte ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Produkte. Starke Reinigungsmittel und Entkalkungsmittel sind verdünnt anzuwenden.
- Die Naturofloor Duft- und Sanitärreiniger sind biologisch abbaubar und können beim zertifizierten Fachhandwerker bezogen werden.



Worauf zu achten ist

Obwohl Naturofloor® keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten wie Duschmittel, Duftöle oder Pflanzenwasser sofort aufgewischt werden.

Denn durch längere Zeit (Dauernässe) kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden.

Platziere deshalb Fressnäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht über dem Boden, damit Luft zirkulieren kann. Haarfärbungsmittel, Kaffee, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben.

Schutzgleiter

Das Anbringen von Schutzgleitern (z. B. Filz) an Stühlen, Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen oder anderen Dekorationsgegenständen schont den Boden.

Im Falle eines Falles

Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück. Wende dich für eine fachmännische Korrektur an deinen lokalen Naturofloor®-Fachhandwerker.

Follow us



[naturofloor.ch](https://www.naturofloor.ch)